

Máy Phun Thuốc Cao Cấp Honda

*Thoải mái hơn
khi sử dụng lâu*

**Khả năng
làm việc và vận hành
ưu việt**

**Động cơ Honda
GX25/35**

*Hiệu suất cao
và ít tiêu hao nhiên liệu*



* Máy phun thuốc WJR 4025T
được trang bị vòi phun khoảng cách xa

HÃY LỰA CHỌN DÒNG MÁY PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA BẠN

Áp lực phun cao thích hợp với việc phun khoảng cách xa (cây ăn trái,...), diện tích lớn (đồng lúa,...)

WJR 4025 Áp lực phun lớn nhất 4.0 MPa

Áp lực phun vừa thích hợp cho việc phun khoảng cách gần (hoa màu,...)

WJR 2525 Áp lực phun lớn nhất 2.5 MPa

THỜI GIAN SỬ DỤNG DÀI NHỜ ĐỘNG CƠ HONDA TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

HONDA
The Power of Dreams

THIẾT KẾ CẢI TIẾN, TIỆN LỢI

- Với giá đỡ giữ chặt cần phun vào bình giúp vận chuyển dễ dàng.
- Hai bên hông bình được thiết kế lõm vào giúp dễ dàng trong việc nâng, hạ máy.
- Nắp bình được thiết kế rộng giúp châm thuốc vào bình nhanh hơn.
- Hộp điều khiển được thiết kế chắc chắn, dễ sử dụng.

Nắp bình lớn

giúp đóng/mở/châm thuốc nhanh hơn

Giá đỡ cần phun

giúp giữ cần và ống cố định khi vận chuyển

Vị trí nâng máy

giúp nâng, hạ, di chuyển máy dễ dàng hơn



Hộp điều khiển

Hộp điều khiển được thiết kế chắc chắn, dễ sử dụng



THOẢI MÁI HƠN KHI SỬ DỤNG

- Cảm giác nhẹ hơn khi sử dụng nhờ thiết kế nâng trọng tâm lên gần vai.
- Dây đeo thiết kế hình chữ S và bảng lớn giúp giảm tải cho vai.
- Đệm lưng thiết kế với rãnh dọc và ngang tạo sự thông thoáng và thoải mái cho lưng.



Cảm giác nhẹ hơn khi sử dụng

nhờ thiết kế nâng trọng tâm lên gần vai.

Đệm lưng thiết kế với rãnh dọc và ngang

tạo sự thông thoáng và thoải mái cho lưng.



Dây đeo thiết kế hình chữ S và bản lớn

giúp giảm tải cho vai.



ĐỘNG CƠ HONDA 4 THÌ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU, GIẢM THIỂU MÙI VÀ KHÓI KHI HOẠT ĐỘNG

Model	WJR4025T	WJR2525T	
D x R x C (mm) ¹	400 × 415 × 695	390 × 415 × 695	
Trọng lượng khô (kg) ²	12.5	12	
Dung tích bình thuốc (lít)	25	25	
Bơm	Kiểu	Bơm ty (18 mm)	Bơm ty (16 mm)
	Áp lực khi đóng van (MPa)	4.0 / 6700 rpm	2.5 / 7000 rpm
	Lưu lượng hút lớn nhất (l/min)	8.0 / 6700 rpm	6.6 / 7000 rpm
Động cơ	Dòng/kiểu	GX35/Giải nhiệt gió, 1 xilanh, 4 thì, xú páp treo	GX25/Giải nhiệt gió, 1 xilanh, 4 thì, xú páp treo
	Dung tích xilanh (cm ³)	35.8	25.0
	Công suất động cơ/tốc độ động cơ (kW/rpm) ³	1.0 / 7000	0.72 / 7000
	Moment xoắn lớn nhất/Tốc độ động cơ (N.m/rpm) ³	1.6 / 5500	1.0 / 5000
	Dung tích bình nhiên liệu (lít)	0.63	0.53
Hệ thống khởi động		Giật tay	

*1: Không kể ống và cần phun *2: Bao gồm nhớt dầu bơm *3: Công suất động cơ được đo tại tốc độ 7000 rpm (công suất lớn nhất), 5500 rpm/5500 rpm (moment xoắn lớn nhất) theo tiêu chuẩn SAE J1349. Công suất đầu ra của động cơ được sản xuất hàng loạt có thể sai khác giá trị. Công suất đầu ra thực tế của máy có thể thay đổi phụ thuộc vào tốc độ động cơ, môi trường sử dụng, điều kiện bảo dưỡng, và những tác nhân khác.

Vi sự an toàn khi sử dụng, hãy lưu ý mang mặt nạ bảo vệ, mang kính bảo vệ mắt, và thiết bị bảo hộ khác.

- Thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Đọc hướng dẫn sử dụng và bảo hành thật kĩ trước khi sử dụng máy.
- Hãy thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy định kì.

Công Ty TNHH Honda Việt Nam Power Products

Tầng 01 và Tầng 02, 77 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028 - 54161427 - Email: info@hondapowerproducts.com.vn